

# DATABLAD - AAG BUTYL 346

## Egenskaber

FAKTA
AAG Butyl tætningsbånd m/alufolie og beskyttelsesfilm
God vedhæftning til forskellige overflader som fx jern, metal, træ og beton
Meget god formbarhed - let at tilpasse og forme efter behov
Folien har en høj rivestyrke
Forbliver fleksibel gennem hele levetiden
God UV-modstandsdygtighed
Nem og ligetil at anvende uden spild og rengøring

	ENHED	NOMINAL VÆRDI	TESTMETODE
Trækstyrke	N/cm <sup>2</sup>	12	H15
90° hivemodstand	N/cm	7	H48
180° hivemodstand	N/cm	8	H41
Vægtfylde	g/cm <sup>3</sup>	1,7	H6
Dampdiffusionsmodstand (gælder kun butylen)	g/m <sup>2</sup> /24hr/mm	0,17	ISO9932 / BS ISO 15106
Temperaturbestandighed	°C	-40 til +90	

## Anvendelse

EGENSKABER	
Monteringstemperatur	+5°C til +40°C
Holdbarhed	24 mdr. - opbevares køligt og tørt i original emballage

INSTRUKTIONER	
Forbehandling	Alle overflader skal være rene, tørre og fri for frost, fedt og løse materialer
Anvendelse	Påføres nemt direkte fra rullen

PAKKEDETALJER	
Produktet leveres med en præfabrikeret silikonebehandlet aftrækspapir	
En bred vifte af dimensioner kan leveres	
Antallet af ruller pr. karton er afhængig af dimensioner	
Farver: Sort og grå	
Folien er aluminiumsfarve	

TOLERANCER	
Tykkelse: +/- 10 %	Bredde: 40 mm til 100 mm +/- 2 mm over 100 mm +/- 3 mm

