



FÅ FAST GRUND UNDER FØDDERNE



AAG Armeringsplader

Velegnet til græs, sand, grus eller mudrede arealer

AAG Armeringsplader anvendes til områder, hvor behovet for et fast, massivt og effektivt underlag er påkrævet. Uanset om pladerne lægges på græs, sand, grus eller direkte på mudrede overflader, er du altid sikret et stabilt og modstandsdygtigt underlag.

Armeringspladerne er velegnede til bl.a. forlystelsesparker, golfbaner, parkeringspladser, gangarealer, tilkørselsveje, carporte og lign.

EGENSKABER

- Gennemtrængelig for vand
- Robust
- Modstandsdygtig
- Skridsikker profilering
- Belastning op til 50 tons pr. m²
- Nem montering
- Lægges uden fundament og kan fjernes/genbruges helt igen
- Massiv 4-sidet fortanding giver stor styrke
- Vægt: 6 kg / plade / 24 kg / m²
- Størrelse 500 x 500 x 60 mm

MONTERING I NATUR/ PÅ GRÆS ELLER PÅ JORD

Jorden glattes, hvorefter pladerne lægges med hullerne opad.

Hvis der forekommer tung trafik, er det vigtigt, at hele pladen er i kontakt med underlaget. Det er en fordel at placere pladerne i forbandt, forskudt et eller to tænder for hinanden. Dette sikrer, at pladerne ikke får mulighed for at forskubbe sig sideværts.

Udfyld efterfølgende hullerne med sand. Hvis underlaget er meget mudret, kan pladerne nedtrykkes i underlaget, og derved er der mindre behov for sand til udfyldning. Pladerne skubbes ikke helt sammen, da de ellers vil kunne bule op i høje temperaturer.

PARKERINGSPLADSER

Til pladser med stor belastning stilles samme krav til underlagets bæreevne som ved almindelig stenbelægning. Det er af afgørende betydning for evnen til at modstå høj vægt, at opfyldningen af hulrummene i pladerne udføres korrekt.

MKS-SYSTEMET - DEN SENSATIONELLE NYHED

Den nye kombination af AAG Armeringsplader og Soft fliserne giver en elastisk, behagelig og blød finish. Den er gennemtrængelig for vand og lægges hurtigt og nemt - og fjernes ligeså hurtigt hvis nødvendigt. MKS-systemet er den helt ideelle løsning til områder, hvor både mennesker og dyr ofte færdes.

