

## Standard- og specialløsninger inden for støbte emner

AAG tilbyder en række forskellige produkter inden for støbte emner, hvad enten det er standard- eller specialløsninger. Emnerne produceres stykvis eller efter dine ønsker. Vi har den nyeste teknologi til rådighed inden for sprøjtstøbning, transferstøbning, presning og vacuumstøbning.

### Metode

Ved hjælp af sprøjtstøbning kan der produceres emner ned til 0,5 gram pr. emne, og ved hjælp af pressestøbning kan der produceres op til 2500x4000 mm, 3500x3500 mm og 1500x4500 mm.

### Kvaliteter

Produkterne kan leveres efter ønske i følgende kvaliteter: NR (Natur), SBR (Styrenbutadien), NBR (Nitril), CR (Neopren), EPDM, Silikone, IIR (Butyl), BR (Butadien), PUR (Polyurethan), Viton og Hypalon.

### Kundespecifikt

Ud fra dine tegninger og specifikationer udarbejder vi hurtigt et tilbud med angivelse af pris og leveringstid. AAG kan fungere som en kompetent sparringspartner allerede i udviklingsfasen.

### Standarder

Inden for støbte rørpakninger kan standarderne produceres efter EN681-1 og EN6920.

### Anslagsdupper

Anslagsdupperne er afsmitningsfri, skridsikre, slidstærke, vibrationsdæmpende og har lang holdbarhed. Fås som standard eller ud fra dine specifikationer. Bestillingsvarer.

### Stopklodser

Kvalitet SBR/NR. Fås i to størrelser: stor model m/ integreret håndtag og en lille model.

### Buffere

Kvalitet SBR/NR. AAG lagerfører to størrelser: 390x80x70 mm og 170x90x73 mm.

### Gummistropper

AAG lagerfører gummistropper i 9 standardtyper. Kvaliteterne er sort Natur eller i EPDM. Godstykkelse fra Ø9 til Ø12 og længder fra 185 mm til 367 mm.

### Stænklapper m/u logo

Stænklapper fås med eller uden logo efter ønske/tegning. Gummikvalitet: NR/SBR.

Leveres med huller samt p- eller o-vulst for montering i standard alu-skinne.

### Andre eksempler

Bæreløjre, ekspansionsforbindelser, O-ringe, fendere, rørpakninger og mange flere.

Tekniske data - se bagside

## Har du husket lim?

### Rubercement nr. 326

En polychloroprenbaseret letflydende kontaktlim. Vandbestandig og varmekædet op til + 80 grader samt kuldebestandig ned til -35 grader.

Anvendes til limninger som kræver stor fugt- og varmebestandighed. Specielt velegnet til gummi, træ, vinylplader, plastlaminat, filt, læder, skumstoffer, beton, glas og metaller mm. Fås i spande af 1 og 5 liter.

### AAG Superlim 25

En stærk sekundlim i tuber af 20 gram.

### AAG Rubber Seal 320

Universal fuge, lim og klæber. Ekstrem vedhæftning/styrke.



## Information og tekniske data

### Tolerancer DS/ISO 3302/1984

#### Tolerancer for støbt gummi

Nominal Dim:	Klasse M1	Klasse M2	Klasse M3	Klasse M4
	F+/- - C+/-	F+/- - C+/-	F+/- - C+/-	F+/- - C+/-
0,0 – 6,3	0,10 – 0,10	0,15 – 0,20	0,25 – 0,40	0,50
6,3 – 10,0	0,10 – 0,15	0,20 – 0,20	0,30 – 0,50	0,70
10,0 – 16,0	0,15 – 0,20	0,20 – 0,25	0,40 – 0,60	0,80
16,0 – 25,0	0,20 – 0,20	0,25 – 0,35	0,50 – 0,80	1,00
25,0 – 40,0	0,20 – 0,25	0,35 – 0,40	0,60 – 1,00	1,30
40,0 – 63,0	0,25 – 0,35	0,40 – 0,50	0,80 – 1,30	1,60
63,0 – 100,0	0,35 – 0,40	0,50 – 0,70	1,00 – 1,60	2,00
100,0 – 160,0	0,40 – 0,50	0,70 – 0,80	1,30 – 2,00	2,50
160,0 <	0,3% – ***	0,5% – ***	0,8% – ***	1,50%
Alle mål i mm				

\*\*\* Tolerancer aftales mellem parterne.

#### Stropper

Gummi-stroptype	Gods	Max længde	Kasse å
Type 1	Ø12 / Ø10 mm	190 mm	300 stk.
Type 2	Ø9 / Ø12 mm	285 mm	300 stk.
Type 3	Ø9,5 mm	295 mm	300 stk.
Type 4	Ø9,5 mm	280 mm	350 stk.
Type 5	Ø9,5 / Ø12 mm	185 mm	500 stk.
Type 6	Ø12,5 / Ø7,75 / Ø7,5	367 mm	350 stk.
Type 7	Ø8,5 mm	270 mm	300 stk.
Type 8	Ø12,5 / Ø8,5 / Ø8,3	275 mm	400 stk.
Type 9	Ø9,2 mm	282 mm	300 stk.

#### Stopklodser

Stopklods stor model m/ håndtag, dimension 300x200x15 mm.

Stopklods lille model, dimension 240x140x100 mm.

#### Stænklapper

Som standard leveres stænklapper i følgende mål:

P-vulst: 400x350 mm, 400x400 mm, 450x400 mm, 600x350 mm, 650x350 mm, 700x350 mm.

O-vulst: 500x300 mm, 600x400 mm, 650x400 mm, 670x260 mm.

#### Buffere

Stor gummibuffer i NR/SBR. Dimension 390x80x70 mm med 3 stk. Ø38/Ø17 mm huller med metalbøsninger. Vægt pr. stk. ca. 1,8 kg.

Lille gummibuffer i NR/SBR. Dimension 170x90x73mm med 2 stk. Ø18/Ø7mm huller med metalskiver.